



АЛТЕРПЛАСТ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ • ОТОПЛЕНИЕ • КАНАЛИЗАЦИЯ

НОВИНКА

PP-R ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ ТМ TEBO



10 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ



- **СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 34292-2017.**

- **НАЗНАЧЕНИЕ**

Кран шаровой, запорный, полипропиленовый (PP-R) предназначен для установки на полипропиленовые трубопроводы для систем водоснабжения и отопления.

- **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Кран укомплектован двумя заглушками к ручке:

КРАСНОГО ЦВЕТА:
для идентификации **горячего** водоснабжения и подающего трубопровода системы отопления;

СИНЕГО ЦВЕТА:
для идентификации **холодного** водоснабжения и обратного трубопровода системы отопления.



Ø 75

Ø 90

Ø 110

АЛТЕРПЛАСТ



Radena

TEBO
TECHNICS

AvStream
НАДРОДНАСТАН

FORA

evolution

max+term

HUMALT

Вы получили это письмо, поскольку предоставили контактные данные на одном из наших мероприятий, посвященных инженерным системам и строительству.



Артикул	Наименование	Наличие
030060107	С--ТВ Кран шаровой 1v 75	на складе
030060108	С--ТВ Кран шаровой 1v 90	приход в феврале
030060109	С--ТВ Кран шаровой 1v 110	на складе

Технические характеристики		
1	Цвет	белый
2	Проходное сечение	полнопроходный
3	Размеры: DN трубы PPR	75мм, 90мм, 110мм
4	Давление	PN 20
5	Рабочая температура	до 95 °С

Материал		
1	Корпус литой	PP-R, тип 3
2	Шар цельноточенный, хромированный	Латунь LC58-2
3	Уплотнение по штоку	Три уплотнительных кольца из EPDM
4	Уплотнение по шару	Две тефлоновые прокладки

• ПРИМЕНЕНИЕ

Шаровой кран предназначается для открытия и закрытия потока жидких и газовых сред. Кран шаровой подбирается по диаметру трубопровода, на котором он устанавливается. Присоединение к трубопроводам крана шарового производится путём диффузионной сварки. В полипропиленовом корпусе находится шар между двумя прокладками, изготовленными из тефлона.

Поворот шара осуществляется шпинделем, уплотнённым по отношению к корпусу и законченный насадкой для присоединения ручного управления.

Ограничитель угла вращения гарантирует необходимое положение шара в позиции «полностью закрытый» или «полностью открытый». Корпус с двух сторон имеет соответствующего диаметра раструб для сварки с полипропиленовой трубой.

Закрытие потока происходит поворотом шпинделя направо до позиции упора на ограничителе угла. Закрытый кран удерживает герметическое закрытие, благодаря предварительному напряжению между прокладками и шаром.

АЛЬТЕРПЛАСТ



Radena

TEBO
TECHNICS

AvStream
ПРОИЗВОДСТВО

FORA

EVOLUTION

max+term

HUMALT

Вы получили это письмо, поскольку предоставили контактные данные на одном из наших мероприятий, посвященных инженерным системам и строительству.

